

# DF-612



# DONGFENG

## Trucks



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

## REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



**Caja de 5  
Velocidades**



**Aire  
Acondicionado**



**Frenos  
ABS**



**Injection  
Common Rail**



**Motor Tecnología  
Izusu**



**Turbo  
Intercooler**



**(+56) 2 2350 2200**



**MACOTATTERSALL.CL**



**AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE**





## DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-612
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.308

## MOTOR

Motor:	DFLE D28D11-5DA
Cilindrada (lts):	2,8
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	114@3200 RPM
Torque (Nm):	280@1800-2400 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación Escape
Sistema Eléctrico:	12V

## EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Dongfeng Dana
Cap. Eje Delantero (Kgs):	2.500
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje Trasero:	Dongfeng Dana
Cap Eje Trasero (kgs):	4.000
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

## CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	WLY 5GT32
Tipo:	Manual
Marchas:	A:5 / R:1
Ratio:	1ª 4,714 / 5ª 0,719
Relación Diferencial:	6,143:1

## FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

## MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	5.995 / 1.980 / 2.300
Carrocería LxAxA (mm):	4.200X1.880X400
Largo Carrozable (mm):	4.500
Tara (Kgs) *ref en vacío:	2.500
Peso Eje Delantero (kgs):	1.400
Peso Eje Trasero (Kgs):	1.100
Cap. Carga Técnica (kgs)	4.000
PBV (Kgs):	6.500

## DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible:	80 Lts.
Material:	Plástico
Estanque Úrea:	16 Lts.

## LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	7.00R16, Tubulares
Neumáticos Tras.:	7.00R16, Tubulares

## CABINA

- Vidrios Eléctricos
- Aire Acondicionado
- Velocidad Crucero
- Computador a bordo
- Neblineros
- Luz día Led

## GARANTÍA

2 años ó 100.000 kms.